


硫华促进剂 TDEC

项目	技术指标	
	粉料	无尘粉料
目测外观	淡黄色或橙黄色粉末	
初熔点 °C min.	108.0	105.0
加热减量 % max.	0.50	0.50
密度 g/cm ³	1.48	1.48
筛余物 150μm % max.	0.10	0.10
筛余物 63μm % max.	0.50	0.50
添加剂 %	-	1.0-2.0



二乙基二硫代氨基甲酸碲

分子式: C₂₀H₄₀N₄S₈Te

分子量 M.W.: 721

CAS No: 20941-65-5

EINECS No: 244-121-9

产
品
描
述

性能 硫华促进剂 TDEC 系淡黄色或橙黄色粉末。可溶于氯仿、苯，微溶于乙醇和汽油，不溶于水。

用途 本品为天然胶和丁苯胶的超速硫化促进剂。主要用于制造气囊（内胎、水胎），挤压软管，电线电缆绝缘层，胶布和模制品等。在与食品接触的橡胶制品中的应用，请参照 BgVV 有关章节中的规定。

安全与毒性 请参照有关产品安全资料 (MSDS)。

储存 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方，避免阳光直接照射。

包装 复合纸袋，内衬塑料薄膜袋，每袋净重 25 公斤，每托 500 公斤。

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料，因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务，以方便客户达到其应用本产品的预期目的。