

Actmix® ZAT-70GE

Pre-dispersion rubber chemical and additive

Function	橡胶促进剂	
产品说明	组成:	70%二硫代氨基磷酸锌类 30%橡胶载体和分散剂
	外观:	灰白色到白色颗粒
	密度 (20 °C):	约 1.2g/cm ³
	硫元素含量	约 13%
	安全特性:	参照安全数据表
应用资料		
用途:	Actmix® ZAT-70 配合硫磺及噻唑类促进剂和秋兰姆类促进剂一起使用时, ZAT-70 在 EPDM 中能提供快速硫化。硫化剂和 ZAT-70 一起使用时显示出良好的弹性模量、良好的压缩永久变形值和较高的交联度。ZAT-70 不会产生致癌性亚硝胺。适合用于 NR SBR IR NBR IIR 的有效硫化剂, 通常不会出现喷霜及褪色的现象。在硫化胶中具有优秀的抗硫化返原性能。ZAT-70 比 TP-50 硫化速度更快。	
用量:	1.5-3.5phr	
应用	模具及挤出制品, 比如胶管及挡泥板等等。	
包装:	内衬 PE 袋的纸箱, 每箱净重 25 KG; 600 公斤/托盘。	
储存稳定性:	密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方, 建议产品保存期限为 1 年。	
处置:	在橡胶加工过程中化学添加剂的工作区域建议抽风排气, 更进一步的处置资料请参考 Actmix® ZAT-70 的安全数据表。	

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料, 因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务, 以方便客户达到其应用本产品的预期目的。

Actmix® ZAT-70GE

产品技术说明书 (TDS) 版本 1.1

宁波艾克姆新材料有限公司

电话: 0574-87468726 传真: 0574-88002102 Email: dychem@actmix.cn 网址: www.actmix.cn