

Actmix DBTU-80PE

预分散橡胶促进剂

功能	氯丁橡胶超速硫化促进剂	
产品说明	组成:	80%N,N'-二正丁基硫脲和 20%预分散橡胶载体
	外观:	灰白色片状
	密度 (20 °C) :	约 0.9g/cm ³
	硫含量:	约 13%
	安全特性:	参照安全数据表
应用资料		
用途:	<p>Actmix DBTU-80PE 为氯丁橡胶的快速硫化促进剂, 性能与促进剂 ETU 和 DETU 相近, 适用于硫化温度较低的胶料, 制品物理性能较好。对天然橡胶、丁苯橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶的硫化亦有促进作用。也是天然橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶和丁苯橡胶的抗臭氧剂。相比 DETU, DBTU 具有更好的焦烧安全性。</p> <p>Actmix DBTU-80PE 在橡胶中的分散性好, 不喷霜, 不污染, 不变色。</p>	
用量:	通常情况下, 加入量为 0.3-1.25 phr。	
应用:	主要用于电线、工业制品和海绵制品等。	
包装	内衬 PE 袋的纸箱, 每箱净重 25KG; 600 公斤/托盘。	
储存稳定性	密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方, 建议产品保存期限为一年。	
处置	在橡胶加工过程中化学添加剂的工作区域建议抽风排气, 更进一步的处置资料请参考 ActmixDBTU-80PE 的安全数据表。	

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料, 因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务, 以方便客户达到其应用本产品的预期目的。

Actmix DBTU-80PE

产品技术说明书 (TDS) 版本 1.0

宁波艾克姆新材料股份有限公司电话: 0574-87468726 传真: 0574-88002102 Email: dychem@actmix.cn 网址: www.actmix.cn