

Actmix PTFE-75GN

预分散橡胶耐磨剂

功能	橡胶润滑剂	
产品说明	组成:	75%聚四氟乙烯微粉和 25%丁腈橡胶预分散载体
	外观:	灰色至灰黑色颗粒
	密度 (20 °C):	约 1.67g/cm ³
	安全特性:	参照安全数据表
应用资料		
用途:	PTFE-75GN 是一种功能材料预分散橡胶剂, 具有优异的耐磨性、耐腐蚀性和低摩擦特性。广泛应用于丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶等橡胶材料。它能给予基体材料良好的脱模性能, 提高材料的耐磨性和耐化学性, 降低材料表面的摩擦系数。	
用量:	视使用特点不同 0.5-5 phr	
应用	轮胎, 输送带, 胶管, 密封圈, 胶辊等工业制品	
包装:	内衬 PE 袋的纸箱, 每箱净重 25KG; 600 公斤/托盘。	
储存稳定性:	密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方, 建议产品保存期限为一年。	
处置:	在橡胶加工过程中化学添加剂的工作区域建议抽风排气, 更进一步的处置资料请参考 Actmix PTFE-75GN 的安全数据表。	

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料, 因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务, 以方便客户达到其应用本产品的预期目的。