

Actmix LLB-2/GE

环保低气味综合促进剂

功能	EPDM 专用环保低气味综合促进剂
产品说明	组成： 80%复合促进剂和 20%预分散橡胶载体 外观： 灰白色颗粒 密度（20 °C）： 约 1.25g/cm ³ 安全特性： 参照安全数据表
应用资料	
用途：	Actmix LLB-2/GE是由复合型促进剂增效组合的综合促进剂，与传统的促进剂相比，可以充分提高硫化反应程度，减小促进剂使用残留量，有效减少传统硫化促进剂带来的刺激性气味，降低硫化过程中产生的挥发性有害气体。其具有不产生亚硝胺、快速硫化、不喷霜、分散好、使用方便等优异特性，适用于各种挤出模压橡胶制品。
用量：	EPDM: 100.0phr LLB-2/GE: 3.0-7.0phr CaO-80GE:6.0-10.0phr S-80GE: 0.8-2.5phr
应用	各种挤出模压橡胶制品
包装：	内衬 PE 袋的纸箱，每箱净重 25Kg； 600Kg/托盘。
储存稳定性：	密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方，建议产品保存期限为一年。
处置：	在橡胶加工过程中化学添加剂的工作区域建议通风排气，更进一步的处置资料请参考 Actmix LLB-2/GE 的安全数据表。

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料，因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我会最大程度地在技术上做好专业服务，以方便客户达到其应用本产品的预期目的。