## **Technical Data Sheet**



ACT X-08

Actmix	DPTT-70CM 预分散橡胶促进剂
	(试验品) 本品主要用于丁腈胶以及丁腈胶橡塑共混胶的橡胶促进剂,也可作
功能	为橡胶无硫或低硫硫化体系的硫化剂。
 产品说明	ᄱ
广帕优明	组成: 70%的四硫化双五亚甲基秋兰姆和 30%载体
	橡胶、分散剂和增塑剂
	外观: 淡黄色颗粒
	密度(20 °C): 约 1.32g/cm³
	安全特性:参照安全数据表
应用资料	
用途:	Actmix DPTT-70CM 是针对橡塑发泡材料(例如 NBR/PVC 等)制备的预
	分散橡胶促进剂。Actmix DPTT-70CM 可与硫醇类或次磺酰胺类促进剂并
	用用作活化剂或副促进剂,少量 DPTT 与其他秋兰姆促进剂并用还可提高
	硫化胶的耐老化性能,在加工性能上,Actmix DPTT-70CM 选择了与极性
	橡塑发泡材料完全相容的载体以及分散剂,可快速分散在橡胶中,从而确
	保了有效物质的最佳活性。
用量:	一般用量,0.35-3.5phr。
应用	各种耐热橡塑发泡制品,如软管、保温护套、保温垫片等,尤其是基于
	NBR 和 NBR/PVC 共混材料制品。
包装:	内衬 PE 袋的纸箱,每箱净重 25KG; 600 公斤/托盘。
储存稳定性	生: 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方,建议产品保存期限为一年。

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料,因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务,以方便客户达到其应用本产品的预期目的。

资料请参考 Actmix DPTT-70CM 的安全数据表。

在橡胶加工过程中化学添加剂的工作区域建议抽风排气,更进一步的处置

Actmix DPTT-70CM

处置:

产品技术说明书(TDS) 版本 1.0

## 宁波艾克姆新材料股份有限公司